

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2

CLINGING MOLECULES PROTECT AGAINST STOP-START WEAR

Περιγραφή

Στην σημερινή εποχή, ακόμη και ένας συντηρητικός οδηγός μπορεί να σβήσει και να ξεκινήσει τον κινητήρα του αυτοκινήτου του μέχρι και 18.000 φορές το χρόνο. Και όλα αυτά είτε μπλοκαρισμένος στην κυκλοφορία μέσα στις πόλεις ή περιμένοντας στις διασταυρώσεις με αποτέλεσμα να προκαλούνται μικροσκοπικές φθορά στον κινητήρα.

Στις τελευταίες βιομηχανικές δοκιμές, το νέο Castrol Magnatec stop-start 5W-30 C2 απέδειξε σημαντικά λιγότερη φθορά του κινητήρα σε λειτουργία - ("σταμάτα-ξεκίνα) - stop-start *.

Το νέο Castrol Magnatec stop-start 5W-30 C2 έχει έξυπνα μόρια που προσκολλώνται στις επιφάνειες του κινητήρα, και σχηματίζουν μια συνεχή προστατευτική επιστρώση ώστε να είναι πάντα έτοιμη να προστατεύσει τον κινητήρα σε κάθε ένα από τα κρίσιμα στάδια του stop-start.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2. Άμεση Προστασία Από Την Στιγμή Που Ξεκινάς. **Κάθε Φορά Που Ξεκινάς.**

**Βιομηχανική Δοκιμή OM646LA test*

Εφαρμογή

Το Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2 είναι κατάλληλο για χρήση σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες όπου ο κατασκευαστής απαιτεί προδιαγραφές ACEA C2 ή API SN 5W-30.

Το Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2 προτείνεται για χρήση σε κινητήρες Peugeot και Citroen όπου ο κατασκευαστής απαιτεί λιπαντικό ρευστότητας 5W-30 και προδιαγραφής PSA B71 2290. Επίσης προτείνεται σε κινητήρες Fiat όπου απαιτείται λιπαντικό ρευστότητας 5W-30 και προδιαγραφής σύμφωνη με την Fiat 9.55535-S1.

Πλεονεκτήματα

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2 περιέχει στην σύνθεση του έξυπνα μόρια:

- Προσκολλώνται στον κινητήρα και παραμένουν εκεί και όταν σβήσει ο κινητήρας.
- Δημιουργούν μια επιπλέον επικάλυψη που προστατεύει τα κρίσιμα σημεία του κινητήρα στην λειτουργία stop-start αλλά και μετά.
- Αποδεδειγμένα μειώνουν δραματικά τις πιθανές φθορές που δημιουργούνται κατά την λειτουργία stop-start.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Μονάδες	Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.850
Appearance	Visual	-	Slight haze possible
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	10.3
Viscosity, CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5500
Blend Flash PMCC	ASTM D93	°C	209
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	60
Viscosity Index	ASTM D2270	None	159
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	0.7
Pour Point	ASTM D97	°C	-46

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος

ACEA C2
API SN
PSA Approval B71 2290
Meets Fiat 9.55535-S1

Αποθήκευση

All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable drums should be laid horizontally to avoid the possible ingress of water and damage to drum markings. Products should not be stored above 60°C, exposed to hot sun or freezing conditions.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2
03 Mar 2016

Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.

Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια, να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απύχνημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να συμβουλευέστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
210 6887777
www.castrol.gr